

ChemGrout®

Lechadoras Compactas Mini-Series

Compactas, simples y productivas, las Mini-Series son ideales para una amplia variedad de proyectos de construcción y restauración.

CG-050 Accionado con Aire



Construcción liviana de aluminio que ofrece portabilidad para alcanzar trabajos difíciles en espacios reducidos.

CG-050M Bomba Manual



La bomba manual de más potencia en la industria, la 050M provee más de 200 psi de presión de inyección.

CG-550P Accionado con Aire

Con un tanque para mezclar de 34 galones (128 litros) con una bomba y tolva de almacenamiento, que provee una operación continua sin interrupciones.



Rastra montada y portátil, las Mini-Series son ideales para la mayoría de cementos blancos pre empacados, sin encogimiento y radios de arena/cemento hasta de 2:1

Mini – Series ofrece el émbolo de bomba de 2” durable de remplazo positivo que produce hasta 5 gpm, 200 a 400 psi.

Todos los componentes de bombeo son fácilmente accesibles y pueden ser desmontados sin herramientas, para una rápida y eficiente limpieza.

Una manguera de inyección (complementan los accesorios) y un juego de repuestos de copas de émbolos están incluidas con cualquier unidad.

ChemGrout®

La Más Amplia Selección de Equipos para Enlechados del Mundo

CG-050M Bomba Manual

El Modelo CG-50M muy resistente es una rastra montada en una bomba de mano de fácil uso diseñada para pequeños trabajos usando lechadas muy viscosas y para la mayoría de cementos blancos pre empacado. Su construcción liviana en aluminio resistente ofrece la movilidad en áreas sin disposición de energía eléctrica o de aire. Las características de la 050M son una gran tolva de almacenamiento de 5 galones (18.92 litros) y un pistón de bomba de 2" durable que produce descargas de cabezal excediendo 150 pies (ideal para levantamientos verticales). El pistón positivo de desplazamiento manualmente propulsado se desmonta en minutos sin necesidad de herramientas para una rápida limpieza y mantenimiento.

CG-050M	Bomba Manual de Mano
Bomba	2" émbolo
Salida	2.3 gpm (7-11 lpm)
Presión	200 psi (14 bar)
Peso	52 lbs (24 kg)
Tamaño	44" Largo X 11" Ancho X 31" Alto

CG-050 Mini Enfoscadora de Bomba

Es compacta y portátil. La ChemGrout Modelo CG-050 es la elección en industrial por una enfoscadora eficiente para pequeñas aplicaciones. Diseñadas para bombear mezclas de mortero, lechadas muy viscosas y cementos blancos pre mezclados. Provee hasta 5 gpm con presiones de 225 psi (400 psi hidráulicos). Como la CG-050 M, utiliza una tolva de almacenamiento de 5 galones (18.92 litros) y un pistón de bomba de 2".

Construido para tener un mantenimiento mínimo, la 050 tiene solo tres partes humedecidas y cinco partes de trabajo. La rápida desconexión de acoplamientos permite un rápido desarme en solo segundos para un fácil mantenimiento y limpieza. El accionamiento seguro del aire comprimido se adapta especialmente para minas, túneles y sitios remotos donde gases de combustible son peligrosos y la energía eléctrica no está disponible. La operación de un solo operador ahorra tanto tiempo como dinero.

CG-050	Aire	Hidráulico
Bomba	2" émbolo	2" émbolo
Salida	5 gpm (19 lpm)	5gpm (19 lpm)
Presión	225 psi	400 psi (28 bar)
Peso	55 lbs (25 kg)	95 lbs (48 kg)
Requiere	15cfm, 100 psi	5 gpm, 1000 psi
Tamaño	44" Largo x 11" Ancho x 24" Alto	

Las aplicaciones incluyen:

Marcos de puertas y ventanas, relleno de vacíos, elevación de losas, barras de pavimento de espiga, revestimientos de pilas, bases de máquinas y unión de mortero, impermeabilización, estabilización de tanques, empañalar tubos, paneles inclinados, juntas T, divisiones para el tráfico, uniones de túnel pre fundidos, tensión fijada, pisos y techos de concreto.

CG-550P Lechadora compacta con Mezclador

La GhemGrout CG 550 P es un versátil y completo sistema de enfostado que provee una operación continua mediante la combinación de una mezcladora de pala eficiente y el pistón de bomba de desplazamiento positivo de 2" probado en campo. De accionado con aire o hidráulicamente, la rastra montada en la 550P ofrece un tanque para mezclar de 34 galones (128.70 litros) equipado con deflector, bolsa de frenado y con una pala de velocidad variable de alta eficiencia que asegura una rápida y cuidadosa mezcla.

Una vez mezclado, el material es transferido a una tolva de almacenamiento de 5 galones (18.92 litros) a través de una puerta deslizable especialmente diseñada para manejar los más difíciles materiales. Eficiencia en el trabajo se hacen por el uso de un solo operador para controlar tanto a la bomba como a la mezcladora, elevando la productividad. El sistema resistente con armazón de acero soporta las más rudas condiciones de trabajo. La 550P es completa, lista para una fácil movilización, fácil de transportar en un vehículo pick-up.

CG-550P	Aire	Hidráulica
Bomba	2" émbolo	2" émbolo
Pala mezcladora	34 gal (128 litros)	24 gal (128 litros)
Salida	5 gpm (19 lpm)	5 gpm (19 lpm)
Presión	225 psi (16 bar)	400 psi (28 bar)
Peso	300 lbs (136 kg)	410 lbs (186 kg)
Energía requerida	85 cfm, 100 psi	2 fuentes cada una 5gpm, 1500 psi
Tamaño	44" Largo x 27" Ancho x 47" Altura	



Reflagación de losas



Barras de espiga para vías



Encofrado de pilotes



Llenado de marcos de puertas

ChemGrout®

La Más Amplia Selección de Equipos para Enlechados del Mundo